



## ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- ❖ Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ
- ❖ На цементной основе для наружных и внутренних работ
- ❖ Для крепления экструдированных и неэкструдированных пенополистирольных плит
- ❖ Для крепления прессового и беспрессового пенопласта
- ❖ Для крепления минеральной ваты и минераловатных плит
- ❖ Для создания защитного армированного слоя
- ❖ Высокая трещиностойкость и надежная защита от атмосферных воздействий
- ❖ Высокая паропроницаемость и низкое водопоглощение
- ❖ Легкость нанесения и пластичность материала
- ❖ Долговечность на протяжении всего срока эксплуатации

## Palafix-402

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УТЕПЛИТЕЛЯ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	серый
Фракция наполнителя.....	0,63 мм
Пропорция замеса на 1 кг смеси.....	0,19 - 0,22 л/воды
Пропорция замеса на 25 кг смеси.....	4,75 - 5,5 л/воды
Толщина слоя раствора.....	2 - 10 мм
Прочность сцепления с основанием.....	1 МПа
Прочность сцепления с утеплителем.....	0,15 МПа
Прочность на сжатие.....	10 МПа
Жизнеспособность раствора.....	2 - 2,5 часа
Открытое время работ.....	15 минут
Нанесение последующего покрытия.....	через 48 часов
Достижение полной прочности.....	28 суток
Коэффициент паропроницаемости.....	0,15 Мг/м <sup>2</sup> ч*Па
Температура работ и основания.....	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации.....	от - 50°C до +70°C
Морозостойкость.....	75 циклов
Срок хранения.....	12 месяцев



### ДЕКЛАРАЦИЯ

РОСС RU Д-РУ.НА45.В.00425/19