



ДОБАВКА АНТИМОРОЗНАЯ PalaFrost PALADIUM



ТУ 5745-004-17061112-2016

ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- ❖ Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ, для наружных и внутренних работ
- ❖ Ускоряет схватывания и твердения цементных растворов и бетонов
- ❖ Позволяет вести строительные работы при температуре воздуха до - 15°C
- ❖ Для уменьшения водопоглощения из смеси
- ❖ Совместима с другими добавками для растворов и бетонов
- ❖ Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости
- ❖ Увеличивает пластичность и подвижность растворов
- ❖ Обладает антисептическим эффектом
- ❖ Обеспечивает долговечность эксплуатации материалов

РАСХОД

Температура применения, °С	Расход добавки PalaFrost	
	На 50 кг цемента	На 25 кг модифицированной смеси
от +15°C до - 5°C	3,6 л	0,5 л
от - 5°C до - 10°C	5,4 л	0,8 л
от - 10°C до - 15°C	7,2 л	1 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....бесцветный
Активное вещество.....органические соли