



ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- ❖ Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ
- ❖ На гипсовой основе для внутренних помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности
- ❖ Пластичный, прост в приготовлении и нанесении
- ❖ Для заделки стыков и швов, устранения мелких дефектов поверхности
- ❖ Для монтажа электроустановочных изделий
- ❖ Для изготовления строительных изделий всех видов
- ❖ Для крепления профилей и маяков при штукатурных работах и т.д.
- ❖ Обладает высокой адгезией и высокой прочностью соединения с основанием

АЛЕБАСТР БЕЛЫЙ/ ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ PALADIUM



ГОСТ 125-79

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	белый
Фракция наполнителя.....	до 0,2 мм
Пропорция замеса на 1 кг порошка.....	0,5 - 0,7 л/воды
Пропорция замеса на 5 кг порошка.....	2,5 - 3,5 л/воды
Прочность на сжатие.....	не менее 5 МПа
Прочность сцепления основанием.....	не менее 0,5 МПа
Предел прочности на изгиб.....	не менее 2,7 МПа
Сроки схватывания:.....	- начало не ранее 6 минут
.....	- конец не позднее 20 минут
Температура работ и основания.....	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации.....	от +5°C до +50°C
Срок хранения.....	6 месяцев